CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

VdS Vertrauen durch Sicherheit ISO 9001

2-flügelige Wertschutzraumtür / Tresortür Klasse 3 / III

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch IMP

Tresorraumtür im Sonderbau
für massiven BTM-Wertschutzraum

CLAVIS Deutschland GmbH
Schillerstraße 47-51
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
Fax: +49 (0)561 988 499-99
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Widerstandsgrad / Klasse 3 / III nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP
Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659, geprüft und zertifiziert durch IMP

Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 120 RU (Resistance Units).

Versicherungssumme privat: bis 200.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA erhöhen sich die Versicherungssummen!

Ausstattung

Korpus	mehrwandig, 60 mm stark
Türanschlag	zweiflüglig, Türöffnungswinkel ca. 180°
Tür	mehrwandig, 130 mm stark mit Türaufkantung 70 mm stark, Beschläge 60 mm vorstehend (serienmäßig innen ohne Griff)
Zarge	Blockzarge (Standard) oder Eckzarge (gegen Aufpreis), Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk (Standard)
Schloss	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (Länge 164 mm)
Verriegelung	dreiseitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Blockiersperre	optional (gegen Mehrpreis): Verriegelungsblockierung von Innen - verhindert das Einsperren durch Unbefugte von Außen und bietet die Möglichkeit, sich im Innern gegen Eindringlinge von Außen zu schützen
Bohrungen	je 4 Stück in rechter und linker Zarge und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung
EMA	optional (gegen Mehrpreis): der Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten ist möglich
Lackierung	RAL 7035 (Tür) oder optional alle RAL-Farben (gegen Aufpreis)
Sonderausführung	mit Kabelübergangsscharnier und Sichtblende Fuge vorn, 100 mm breit umlaufend

Größen

Sondermaße auf Kundenwunsch bezogen auf die Türdurchgangsmaße in lichte Höhe und lichte Breite.

CLAVIS ***LongLife+*** Paket

Das ***LongLife+*** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis und besteht aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Türschlösser

CLAVIS liefert Wertschutzraumtüren mit Türschlössern nach Ihrem Wunsch in unterschiedlichen Ausführungen der Hersteller Stuv, Kaba Mauer, M-Locks und Wittkopp.

WITTKOPP

Carl Wittkopp GATOR 6000

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlosses (50 N)
- 2 Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich

KABA MAUER

Mauer Combi B 30 82132/3xxx (Nachfolger von Code Combi B 82132)

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

STUV

STUV Elektronik-Tresorschloss System TULOX 100 inkl. Revision

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Notöffnungsfunktion / Revision
Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- Eingabeeinheit aus Zink-Druckguss
- Batterien innenliegend
- Leuchtdiode für Zustandsmeldung
- Knebelgriff für Schlossbetätigung
- Mastercodes: 1
- Benutzercodes: 1
- Zeitverzögerung