



**CLAVIS**®  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001  
•Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank Wertheim DWS Klasse 4 / IV / KB

Widerstandsgrad 4 / IV / KB nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 4 / IV / KB nach EN 1143-1

**Versicherungssumme privat:** bis 400.000 Euro / mit KB versicherbar nach Vereinbarung

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 150.000 Euro / mit KB bis 250.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Merkmale

Wertschutzschränke der Typenreihe IV KB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe IV durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (KB) und sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60P erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden.

<b>Türbandung</b>	DIN rechts (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig), optional: DIN links
<b>Türöffnungswinkel</b>	180°
<b>Korpus</b>	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
<b>Türaufbau</b>	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
<b>Verriegelung</b>	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
<b>Verankerung</b>	vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
<b>EMA-Anschluss</b>	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
<b>Lackierung</b>	außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
<b>Schloss</b>	Wertschutzschränke ab Grad 4 (IV) müssen mit mindestens 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Klasse 2) frei wählbar
<b>Einrichtung</b>	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm) optional: zusätzlicher Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablär
<b>Zubehör</b>	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
<b>Optionen</b>	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60P (ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904), zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz), Zusammenbau am Aufstellort

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
DWS0849 (KB)	848	645	565	695	495	320	1	110	635
DWS0850 (KB)	848	810	725	695	660	480	1	220	875
DWS1000 (KB)	1003	810	725	850	660	480	2	269	1030
DWS1200 (KB)	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1150
DWS1600 (KB)	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1405
DWS1901 (KB)	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1680
DWS1903 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2090
DWS1902 (KB)	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2130
DWS1904 (KB)	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2550

\* Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.