

CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Datensicherungsschrank Klasse 2 mit Feuerschutz S 120 DIS

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1

Feuerschutz Klasse S 120 DIS nach EN 1047-1

Mit **Clavis LongLife+** Paket:
speziell gelagerte Scharniere und
hochwertiger ALU-Hängegriff



Abbildung links:
Modell mit 3 Teleskopschubladen und
1 Hängeregister (optional gegen Mehrpreis)



CLAVIS Deutschland GmbH
Schillerstraße 47-51
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: Brand- und Sturzprüfung Klasse S 120 DIS nach EN 1047-1
120 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Datenträger durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen, geprüfter Feuerwiderstandstest und Feuerstoßtest bis 1090°C sowie Sturztest aus 9,15 Meter Fallhöhe

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.


Merkmale

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Korpus	mehrwandig, 101 mm stark mit umlaufendem Feuerfalz
Tür	mehrwandig, 173 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
Griff	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket), 60 mm vorstehend
Schloss	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (serienmäßig)
Bodenverankerung	2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
Optionale Schlösser	Elektronikschloss M-Locks oder dormakaba Combi B 90 elektr. Kombinationsschloss mit Revision
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
101	1143	714	662	887	493	388	2	170	453
102	1143	800	730	887	579	456	2	234	524
103	1300	800	730	1044	579	456	3	276	585
104	1456	886	798	1200	665	524	4	418	740

Optionale Tresorschlösser



Elektronenschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus:

- Schloss EM3550
- Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild)
- Batteriefach ST6070



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode

Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe