



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzraumtür / Tresorraumtür Klasse 5 / V (EX)



Widerstandsgrad 5 / V (EX) nach EN 1143-1
Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



Modellausführung



Lieferbar in Standard- und Sondergrößen
Mit optionaler Ausrüstung gegen Angriffe
mit Sprengstoff (EX-Schutz)



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

VdS und ECB-S getestet und zertifiziert in Widerstandsgrad 5 / V nach EN 1143-1 (EX-Schutz optional)

Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 270 RU (Resistance Units / Widerstandswert bei Vollzugriff).

Versicherungssumme ohne EMA: bis 250.000 Euro

Versicherungssumme mit VdS-anerkannter EMA: bis 500.000 Euro

(Bei fach- und sachgemäßem Verguss gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)

Ausstattung

| | |
|----------------------------|--|
| Türanschlag | DIN rechts (Türanschlag DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Türöffnungswinkel ca. 180° |
| Tür | mehrwandig, 160 mm stark, Beschläge 60 mm vorstehend (serienmäßig innen ohne Griff) |
| Zarge | Vergusszarge, Zargentiefe passend für 300er Mauerwerk (Standard), optional jede Wandstärke ab 180 mm möglich |
| Verschluss Standard | 2 x Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 2 / B nach 1300 Die Norm von Wertschutzraumtüren der Klasse 5 / V nach EN 1143-1 schreibt den Einsatz von 2 Tresorschlossern der Klasse 2 / B nach EN 1300 vor! |
| Verschlussoptionen | 2 x dormakaba Combi B 90 (optional mit Alarmschlussbox für EMA) VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 oder dormakaba PAXOS advance IP (2-Schlosssystem mit 1 x Eingabeeinheit + 2 Schlösser) VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 |
| Verriegelung | dreiseitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil |
| EMA | Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) möglich |
| Scharnier | standardmäßig Kabelübergangsscharnier für die Überleitung verdeckter Kabel vom Türblatt durch die Zarge in den Raum |
| Oberfläche | gespachtelt und grundiert, vorgerichtet für bauseitige Fertiglackierung |

Standardgröße

| Modell | Außenmaße (mm) | | | Türdurchgangsmaße (mm) | | Türstärke (mm) | Gewicht ca. kg |
|--------|----------------|--------|-------|------------------------|--------|----------------|----------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | | |
| Gold | 2090 | 1220 | 300 | 1960 | 910 | 160 | 880 |

Lieferbare zertifizierte Sondergrößen

| Modell | Türdurchgangsmaße (mm) minimal | | Türdurchgangsmaße (mm) maximal | |
|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | Höhe | Breite | Höhe | Breite |
| Gold | 1810 | 510 | 3900 | 1850 |

Die zertifizierte Ausführung in Sondergröße ist nur für einflügelige Wertschutzraumtüren lieferbar!



Verschlussoptionen



2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Alarmbox für dormakaba Combi B 90 (optional)

Um das Schloss in ein VdS konformes Einbruchmeldesystem zu integrieren, muss die Combi B Alarmbox verwendet werden. Die Box ermöglicht das Übermitteln einer Bedrohungsmeldung (Stiller Alarm) und die Zustandsmeldung des Schlossriegels an die Einbruchmeldeanlage. Zusätzlich kann über einen Eingang die Bedienung des Schlosses gesperrt werden. Außerdem erlaubt die Box die permanente Spannungsversorgung des Schlosses bei entsprechender Versorgung durch die EMA bzw. ein Netzteil.



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Mehrschlosssystem: 1 x Eingabeeinheit + 2 x Schloss (Norm für Wertschutzraumtüren Grad 4 nach EN 1143-1)
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung