



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



VS-Sicherheitstür II VST 2

VS-Sicherheitstüren II sind primär als Zugangstüren für Aktensicherungsräume bei Dienststellen im Geltungsbereich der Verschlusssachenanweisung (VSA) vorgesehen. Sie sind gefertigt nach den Technischen Leitlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Ausstattung

Türanschlag	DIN rechts, Türöffnungswinkel ca. 180°
Tür	Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl. Eine dicke Panzerplatte schützt den Schlossbereich gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge.
Griff / Beschlag	ca. 65 mm vorstehend
Zarge	serienmäßig Eckzarge
Zargentiefe	(= Mauerstärke) standardmäßig 240 mm, Sondermaße sind möglich
Verschluss Standard	Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse 1 / A nach EN 1300) mit 2 Schlüsseln (150 mm) sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss. Jede Türschließung wird durch ein nicht rückstellbares Zählwerk erfasst und registriert.
Optionaler Verschluss	SECU SELO - C V.2 VdS Klasse 3 / C nach EN 1300
Lackierung	RAL 7035, lichtgrau (Sonderlackierung gegen Aufpreis)
EMA	Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) möglich

Standardgröße

Modell	Rahmenmaß (mm)		Maueröffnung (mm)		Türdurchgangsmaß (mm)		Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
VST 2	2100	1150	2050	1050	1912	920	270

Alle Türen ab 1000 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.
Sondermaße sind möglich.

Optionaler Verschluss



SECU SELO - C V.2

ECB-S Schlossklasse 3 / C nach EN 1300

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Bis zu 100.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu 9 Benutzercodes programmiert werden
- Integrierter Öffnungszähler; Ableseschutz; modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Sicherheits-Plus: Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten (nach 3 x falscher Codeeingabe 5 Minuten, danach jeweils 10 Minuten)
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar; Historienanzahl: 2.000
- Eingabeeinheit und Schlossmodul werden durch das Pairing und durch die verschlüsselte Datenkommunikation gegen Manipulation optimal geschützt