



**CLAVIS®**  
*Der Schlüssel für Ihren Wertschutz*



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank Klasse 2 / II ECB-S zertifiziert

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



### Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 100.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

### Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180°, außen liegende Scharniere
<b>Korpus und Tür</b>	mehrwandig
<b>Verriegelung</b>	4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
<b>Beschlag / Griff</b>	60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
<b>Verschluss</b>	serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronische Schloss-Systeme (nach Kundenwunsch)
<b>Bohrungen</b>	1 x Boden; 1 x Rückwand (nicht durchgängig); Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten
<b>Einrichtung</b>	Fachboden (höhenverstellbar), Hakenleiste innen auf Tür
<b>Lackierung</b>	RAL 7024 / RAL 7035 lichtgrau

### Modelle und Größen für Wertschutzschrank Klasse 2

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
WSS-200	450	450	465	350	340	305	1	4	109
WSS-201	550	550	465	450	440	305	1	7	145
WSS-202	700	550	465	600	440	305	1	9	173
WSS-203	850	550	465	750	440	305	1	12	201
WSS-204	1050	550	465	950	440	305	2	15	240
WSS-205	1200	550	465	1100	440	305	2	18	268
WSS-206	1350	550	465	1250	440	305	3	20	297