



**CLAVIS®**  
*Der Schlüssel für Ihren Wertschutz*



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank Klasse 3 / IV ECB-S zertifiziert

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



### Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1, zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 80/120 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 200.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

### Merkmale

**Türanschlag** einflügelig nach DIN rechts (optional links)

**Türöffnungswinkel** ca. 180°, außen liegende Scharniere

**Korpus und Tür** mehrwandig

**Verriegelung** 4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

**Beschlag / Griff** 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

**Verschluss** serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

**Verschlussoptionen** Elektronische Schloss-Systeme (nach Kundenwunsch)

**Bohrungen** 1 x Boden; 1 x Rückwand (nicht durchgängig); Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten

**EMA** vorgerichtet zur Montage von EMA-Komponenten

**Lackierung** RAL 7024 / RAL 7035 lichtgrau

### Modelle und Größen für Wertschutzschrank Klasse 3

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
WSS-300	450	450	465	350	340	305	1	4	177
WSS-301	550	550	465	450	440	305	1	7	239
WSS-302	700	550	465	600	440	305	1	9	287
WSS-303	850	550	465	750	440	305	1	12	335
WSS-304	1050	550	465	950	440	305	2	15	401
WSS-305	1200	550	465	1100	440	305	2	18	450
WSS-306	1350	550	465	1250	440	305	3	20	501