



**CLAVIS**®  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank Klasse 5 / V ECB-S zertifiziert

Widerstandsgrad 5 / V nach EN 1143-1

Mit integriertem Feuerschutz LFS 30 nach EN 15659:2019



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



### Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 5 / V nach EN 1143-1, zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 180/270 RU (Resistance Units)

**Feuerschutz:** LFS 30 (30 Minuten) nach EN 15659:2019

**Versicherungssumme privat:** nach Absprache

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 250.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme

### Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180°, außen liegende Scharniere
<b>Korpus und Tür</b>	mehrwandig
<b>Verriegelung</b>	4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
<b>Beschlag / Griff</b>	Griff 79 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
<b>Verschluss</b>	serienmäßig mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern der VdS Klasse 2 mit je 2 Schlüsseln
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronische 2-Schloss-Systeme (nach Kundenwunsch)
<b>Bohrungen</b>	1 x Boden; 1 x Rückwand (nicht durchgängig); Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten
<b>EMA</b>	vorgerichtet zur Montage von EMA-Komponenten
<b>Lackierung</b>	RAL 7024 / RAL 7035 lichtgrau

### Modelle und Größen für Wertschutzschrank Klasse 5

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
WSS-427100	660	536	525	504	370	305	1	6	57	373
WSS-427101	660	606	525	504	440	305	1	6	68	406
WSS-427102	756	606	525	600	440	305	1	8	81	455
WSS-427103	906	606	525	750	440	305	1	10	101	531
WSS-427104	1106	606	525	950	440	305	2	13	127	633
WSS-427105	1256	606	525	1100	440	305	2	15	148	709
WSS-427106	1406	606	525	1250	440	305	3	17	168	785
WSS-427107	806	736	565	650	570	345	1	11	128	580
WSS-427108	1256	736	565	1100	570	345	2	21	216	846
WSS-427109	1506	736	565	1350	570	345	3	25	265	994
WSS-427110	1512	842	565	1356	676	345	3	35	316	1093
WSS-427111	1812	842	565	1656	676	345	4	42	386	1285
WSS-427112	1262	872	715	1106	706	495	2	27	387	1108
WSS-427113	1512	872	715	1356	706	495	3	35	474	1294
WSS-427114	1812	872	715	1656	706	495	4	42	579	1516