



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzschrank UniProtect ECO 100 Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch IMP - mit integriertem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: LFS 30 P (leichter Feuerschutz, 30 Minuten für Papier) nach EN 15659

Versicherungssumme privat: bis 65.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Korpus und Tür	mehrwandig
Verschluss	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (serienmäßig)
Verschlussoptionen	Elektronischschloss PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp oder elektronisches Kombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
Bodenverankerung	serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet (Schrank muss verankert werden)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
100	375	495	472	229	355	293	360 x 450	1	3 quer	74
101	475	385	472	329	245	293	452 x 482	1	3	73
102	475	495	472	329	355	293	652 x 482	1	4	84
103	675	495	472	529	355	293	752 x 482	1	4	106
104	825	495	472	679	355	293	852 x 482	1	8	123
105	1175	705	527	1029	565	348	1052 x 482	2	21	216
106	1525	705	527	1379	565	348	1352 x 652	3	28	268
107	1875	705	527	1729	565	348	1652 x 652	4	35	319
108*	1175	955	527	1029	815	348	646 x 546	2	30	303
109*	1875	955	527	1729	815	348	1096 x 546	4	50	398
110*	1875	1305	527	1729	1165	348	1346 x 546	4	75	494

* 2-flügelige Modelle



Verschlussoptionen



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion