



CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



PRIMAT StarPrim Wertschutzschrank Klasse 5 / V

Widerstandsgrad 5 / V nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS



Premiumtresore in Bankqualität

Abbildung: Modell 5245



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

VdS geprüft und zertifiziert in Widerstandsgrad 5 / V nach EN 1143-1

Versicherungssumme privat: nach Absprache

Versicherungssumme gewerblich: bis 250.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

Die modernen Wertschutzschränke der Serie StarPrim von PRIMAT bieten hohe Sicherheit bei geringen Wandungsstärken und vergleichsweise geringem Gewicht und sind in bester Fertigungsqualität hergestellt. Tür und Wandung sind mit speziellen Armierungen und Spezialbetonen gefüllt. Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer.

- Tür** dreiwandig
- Verriegelung** vierseitig, Basküle-Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen, Notverriegelung
- Türanschlag** einflügelig nach DIN, rechts oder links, Türöffnungswinkel > 180°
- Korpus** allseitig mit Spezial-Panzermasse gefüllt, vierseitig umlaufender Feuerfalz mit feuerisolierter Dichtung
- EMA-Anschluss** serienmäßige Vorbereitung für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Bodenverankerung** Bodenverankerungsvorrichtung mit Befestigungsmaterial, serienmäßig vorgerüstet mit der Möglichkeit der Integration eines Abreißmelders
- Lackierung** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL
- Verschluss Standard** (2 Schlösser Pflicht!) 2 x mechanisches Doppelbart-Schlüsselschloss VdS Klasse 2 / B nach EN 1300
- Verschlussoptionen** elektronische Hochsicherheitsschlösser (siehe Seite 3)



Abbildung: Modell 5150

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen Liter	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
5100	840	620	566	680	440	320	96	10	705
5150	1190	620	566	1030	440	320	145	15	935
5245	1380	710	621	1220	530	375	242	21	1280
5280	1530	710	621	1370	530	375	272	28	1325
5320	1190	910	661	1030	730	415	312	27	1287
5425	1530	910	661	1370	730	415	415	36	1570
5535	1880	910	661	1720	730	415	521	45	1880
5780**	1880	1260	661	1720	1080	415	771	70	2380

* Außentiefe zzgl. ca. 60 mm für Beschläge, Schloss

** 2-flügliges Modell



Verschlussoptionen



2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsseloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Wittkopp GATOR 6000

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- 2-Schloss Elektronischschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlusses (50 N)
- 2 Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich