



71111 President A 71113 President

Sperrschloss mit Blockriegel (President A für Wertbehältnisse CEN 0-II).
Ca. 280.000 theoretische Verschiedenheiten.
Befestigungspunkte Standard.

Das hohe Verkaufsvolumen spiegelt den weltweiten Erfolg des Schlosses wider.

Das Schloss 71113 President ist baugleich mit dem gelisteten Schloss 71111 President A. Es bietet jedoch zusätzliche Optionen, die eine Zertifizierung ausschließen z.B. „Schlösser gleichschließend“ oder „Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar“.



Allgemeine Merkmale

Spezifikationen

8 Zuhaltungen, Stahl elektrolytisch verzinkt
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar
Schlosskasten und Riegel Druckguss, Hub 12 mm
Gewicht ca. 340 g

Zulässige Einbaulagen

Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



Schloss

President A - Standard

Zertifizierungen

EN 1300 A, ECB-S, CNPP a2p(E) Niveau A, VdS-Klasse 1, GOST-Klasse B, IMP-Klasse A, UL 437


Schloss

President - Standard

Zertifizierung UL 437, zusätzliche Optionen verfügbar

Optionen & Zubehör

Optionen

Riegelschaltkontakt	71111	71113
Riegel mit 2 Gewinden M4	✓	✓
Schlüsseldorn 9 mm vorstehend	✓	✓
Schlosskasten und Riegel oberflächenbehandelt	✓	✓
Schlösser gleichschließend	✓	✓
Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar, nicht für begehbare Türen	✓	✓
Schlüssel gekennzeichnet mit Permutationsnr.	✓	✓
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn 	✓	✓

71111	71113
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

Optionscode

RSK
RGW2x4
SDV
SRO
GSL
SAB
RPP
SLG

Zubehör

Zylinderschraube zur Schlossbefestigung, verzinkt, DIN 84 - BSW 1/4" x 29 mm - 4.8, Sicherungsring
Montageplatte 2 mm dick, mit 4 Gewindebüchsen M5, Schrauben und Sicherungsringen
Montageplatte 2 mm dick mit untergepunkteter Manganstahl-Bohrschutzplatte 1,5 mm dick,
mit 4 Gewindebüchsen M5, Schrauben und Sicherungsringen



71111 President A
71113 President



- Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide
- Riegelschaltkontakt
- Montageplatte mit Manganstahlplatte

Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide	Optionscode
Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt				
Druckguss	65, Ø 6	20	Mauer	DSD065
Druckguss	90, Ø 6/7	45	Mauer	DSD090-M
Druckguss	90, Ø 6	45	Oval	DSD090-O
Druckguss	105, Ø 6/7	60	Oval	DSD105
Druckguss	120, Ø 6/7	75	Mauer	DSD120
Druckguss	150, Ø 6/7	105	Mauer	DSD150
Druckguss	164, Ø 6/7	119	Mauer	DSD164
Messing	70, Ø 5,9	25	Oval	DSM070
Messing	90, Ø 6	45	Oval	DSM090
Messing	120, Ø 6/7	75	Mauer	DSM120
Messing	145, Ø 6/7	100	Oval	DSM145
Messing	160, Ø 6/7	115	Oval	DSM160
Sondermessing	120, Ø 6/7	75	Oval	DSS120
Sondermessing	145, Ø 6/7	100	Oval	DSS145
Sondermessing	150-360, Ø 6/7	110-315	Oval	DSSxxx
Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Gelenkmechanismus, vernickelt				
Sondermessing	120-360, Ø 6/7	70-310	Oval	DGSxxx
Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Einhakmechanismus, vernickelt				
Sondermessing	120-360, Ø 6/7	70-310	Oval	DESxxx

M 1:2

