



CLAVIS Deutschland GmbH  
Schillerstraße 47-51  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
Fax: +49 (0)561 988 499-99  
E-Mail: info@tresore.eu  
Internet: www.tresore.eu  
www.tresorschloss.de

## 70076 Variator B

Umstellbares Sperrschloss mit Blockriegel für Wertbehältnisse CEN III-V.  
Ca. 60 Millionen theoretische Verschiedenheiten.  
Befestigungspunkte Standard.

Durch Verwendung eines Umstellaktivators kann das Schloss bedienerefreundlich, d.h. ohne Demontage der Türabdeckung oder Öffnungen im Türinnenbereich, von vorne umgestellt werden. Die Umstellung kann jedoch auch über einen Schieber an der Schlossrückseite eingeleitet werden.

Das Schloss kann in Benutzer- oder Werkschließung ausgeliefert werden.



### Hauptmerkmale

**Schloss**  
Variator B - Standard

**Zertifizierungen**  
EN 1300 B, ECB-S, VdS-Klasse 2, CNPP a2p(E) Niveau B, GOST-Klasse C, IMP-Klasse B

**Spezifikationen**  
Umstellbares Schließwerk  
11 Zuhalten, Stahl elektrolytisch verzinkt  
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar  
Schlosskasten und Riegel Druckguss  
Riegel mit 2 Gewinden M4, Hub 12 mm  
Vorgefertigt für Riegelverlängerung nach vorne  
Gewicht ca. 530 g

**Zulässige Einbaulagen**  
Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



### Optionen & Zubehör

**Optionen**  
Riegelschaltkontakt  
Schlosskasten und Riegel oberflächenbehandelt  
Auslieferung in Werkschließung  
Riegelverlängerung nach hinten  
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn



**Zubehör**  
Riegelverlängerung nach vorne, inkl. Befestigungsschraube  
Zylinderschraube zur Schlossbefestigung, verzinkt, DIN 84 - BSW 1/4" x 36 mm - 4.8, Sicherungsring  
Ledertasche für Einhakunterende  
Schlüsselträger Servant K

**Optionscode**  
RSK  
SRO  
AWS  
RVH  
SLG

#### Werkschlüssel und Umstellaktivatoren, vernickelt

Material	Länge [mm]	Nutzlänge [mm]	Reide
Messing	90	40	Oval
Messing	135	85	Oval
Sondermessing	150	100	Oval
Sondermessing	80-360	30-310	Oval



### 70076 Variator B



- Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide
- Umstellungsvorbereitung von hinten
- Umstellungsvorbereitung von vorne

### Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide	Optionscode
<b>Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt</b>				
Druckguss	120, Ø 6/7	70	Mauer	DSD120
Druckguss	150, Ø 6/7	100	Mauer	DSD150
Druckguss	164, Ø 6/7	114	Mauer	DSD164
Sondermessing	150, Ø 5,9/7	100	Oval	DSS150
Sondermessing	80-360, Ø 5,9/7	30-310	Oval	DSSxxx
<b>Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Gelenkmechanismus, vernickelt</b>				
Sondermessing	120-360, Ø 5,9/7	70-310	Oval	DGSxxx
<b>Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Einhakmechanismus, vernickelt</b>				
Sondermessing	120-360, Ø 5,9/7	70-310	Oval	DESxxx
<b>Einhakunterende, vernickelt (nur in Verbindung mit 86124 Servant K)</b>				
Sondermessing	63, Ø 5,6/5,8/7	-	-	DUS063

### M 1:2

