Funktionsübersicht Paxos® compact

	Paxos compact Set 1	Paxos compact Set 3	Paxos compact Set 4	Paxos compact Set 11	Paxos compact Set 13	Paxos compact Set 14	Zweitschloss (Set 5)	Anschluss- und Optionenbox	Zeitfunktionen / Steckprint A	Sperrelement	Netzanschluss / Steckprint B	USV-Betrieb / Steckprint B	Berechtigungssperre / Steckpr. C	Zeitfunktion	Ereigniszeit	Schaltelement
Basis-Sets:																
Optionen (kombinierbar):																
Optionen (nicht kombin.):																
Zulassungen																
Elektronisches Hochsicherheitsschloss - Klasse 2 (VdS 2396) / Schlossklasse B (ENV1300)	✓			✓												
Elektronisches Hochsicherheitsschloss - Klasse 3 (VdS 2396) / Schlossklasse C (ENV1300)		✓			✓											
Elektronisches Hochsicherheitsschloss - Klasse 4 (VdS 2396) / Schlossklasse D (ENV1300)			✓			✓										
Sperreinrichtung mit Verschlussüberwachung für EMA der Klasse C (VdS 2119)				✓	✓	✓				✓						✓
Schalteinrichtung für EMA der Klasse C (VdS 2119)				✓	✓	✓	wie verw. Basis-Set									✓
Komb. mit geistigem Ident.merkmal + Zeitsteuerung zur Unscharfschaltung EMA Kl. C (VdS 2119)				✓	✓	✓										✓
Möglichkeit der Notöffnung bei laufender Sperrzeit für EMA der Klasse C (VdS 2119)				✓	✓	✓										✓
Überfallmeldung über Eingabeeinrichtung für EMA der Klasse C (VdS 2119)				✓	✓	✓										✓
System-eigenschaften																
Volle Systemredundanz (mech. und elektronisch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
Diagnostikprogramm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Reparaturzwang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Aktiver bidirektionaler Motorriegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Weitere Optionen nachrüstbar	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓						
Möglichkeit einer durchgehenden Türpanzerung (keine mechanische Verbindung)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Montageposition unabhängig von Türpanzerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Parametrierung ohne Programmiergerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Integrationsfähigkeit																
Standard Montagelochbild	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Riegelweg einstellbar (8,7 mm 12 mm 14 mm 15 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Umrüstung ohne Veränderung am Riegelwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grundfunktionen																
Tastatur-Eingabe	✓			✓												
Drehknopf-Eingabe (spionagesicher), beleuchtete Anzeige		✓	✓		✓	✓										
Bedienerführung in Klartext	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓			
Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch + 1 kundenspezifische Sprache)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓			
Korrekturmöglichkeit bei Eingabefehlern	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓			
Werkscode Umstellzwang					✓	✓	✓									
Öffnungscode (PIN-Codes) / Anzahl: 10					✓	✓	✓									
Mastercode (Berechtigungscode für Änderungen an Zeitfunktionen und für Codemutationen)					✓	✓	✓									
Zeitcode (Berechtigungscode für Änderungen an Zeitfunktionen)					✓	✓	✓									
Mutationscode (Berechtigungscode für Codemutationen)					✓	✓	✓									
Manipulationssperre					✓	✓	✓									
Sabotageüberwachung	✓			✓	✓	✓	✓									
Spannungsüberwachung					✓	✓	✓									
Öffnungsverzögerung (1“ – 99‘)					✓	✓	✓									
Öffnungsverzögerung bei Bedrohung (1“ – 99‘)					✓	✓	✓									
Programmierbares Zeitfenster (1“ – 99‘) für Codeeingabe nach Ablauf der Öffnungsverzögerung					✓	✓	✓									
Überwachung der Entriegelungszeit (Timer 1“ – 99‘)					✓	✓	✓									
Vieraugenprinzip: wahlfrei (Codeverknüpfung) oder selektiv (UND-Code)					✓	✓	✓									
Ereignisspeicher für 920 Ereigniszeilen					✓	✓										
Autom. Versperrung nach Riegelschliessung					✓	✓	✓									
Manuelle Bestätigung vor Versperrung					✓	✓	✓									
Abfrage Systemstatus					✓	✓	✓									
Sonderfunktionen im 2-Schloss-Betrieb																
Zweischlossbetrieb mit einer Eingabeeinheit					✓	●	✓									
Parallelmodus (Ausschluss bereits verwendeter Codes)					✓	●	✓									
Öffnungsverzögerung (1“ – 99‘) für zweites Schloss in Teilversperrung					✓	●	✓									
Öffnungsverzögerung bei Bedrohung (1“ – 99‘) für Schloss 2 während Teilversperrung					✓	●	✓									
Zeitfenster (1“ – 99‘) für Codeeingabe nach Öffnungsverz. von Schl. 2 während Teilversperrung					✓	●	✓									
Protokollierung																
Schnittstelle für Ereignisspeicherausgabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Schnittstelle für Ereignisspeicherausgabe Protokoll mit Datum / Zeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Schnittstelle für On-line Protokollierung	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Schnittstelle für On-line Protokollierung mit Datum / Zeit	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Stromversorgung																
Speisung ab Batterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speisung ab Netz (Akkupack zur Überbrückung von Netzausfällen erforderlich)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speisung ab USV	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusätzliche Zeitfunktionen																
Zeit und Datum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zeitreferenz zu Ereignisprotokoll	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmierbare Sommer- und Winterzeitumschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wöchentlich wiederholende Sperrzeiten: 28	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jährlich wiederholende Sperrzeiten: 12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variable Sperrzeiten / Anzahl: 12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wöchentlich wiederholende Teilversperrungen: 28	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eilsperrung bis zu 72 Stunden	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrzeitunterbrechung	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm-integration																
Stiller Alarm (Bedrohungsalarm)	✓			✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sabotagealarm	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riegelstellungsalarm	✓			✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berechtigungssperre / Unscharfschaltsperre (fernwirkend)	✓			✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrzeitunterbrechung (fernwirkend)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einbruchmeldeanlage oder Bereich Scharf-/ Unscharf schalten	✓			✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausgang „Nacht“ (alle Schlösser gesichert + Bereich scharf)	✓			✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Funktion enthalten
● = Funktion ist optional erhältlich

◆◆ = 1. Kombinationsmöglichkeit der Optionen
▲▲ = 2. Kombinationsmöglichkeit der Optionen
■■ = 3. Kombinationsmöglichkeit der Optionen