




Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Axessor® IP Tresorschloss

Grosse Flexibilität - Investitionssicherheit

Axessor® IP ermöglicht, Schlösser zentral zu überwachen und Einstellungen schnell den ändernden Betriebsanforderungen anzupassen. Das reduziert die Reise- und Verwaltungskosten, erhöht die Produktivität des Sicherheitspersonals und verbessert die Kontrolle der Tresorschlösser.

Axessor® IP

Die IP fähige Axessor® Version bietet einen gegenüber der USB Ausführung erweiterten Funktionsumfang und eine optionale Erweiterung in Form der eBox für den Anschluss an ein TCP/IP Netzwerk. Die Vernetzung erlaubt eine einfache und ressourcenoptimierte Verwaltung und Überwachung einer unbegrenzten Anzahl von Schlössern. Sämtliche Datenverbindungen und Kommunikationsprotokolle verwenden eine 256 AES Verschlüsselung.

Mit der eBox stehen weitere 5 Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

AS284, Management Software

Dank Möglichkeiten wie Batchprogrammierung und einer flexiblen Berechtigungskonfiguration für alle Bediener bietet die Software eine effiziente Lösung zur Verwaltung von einigen wenigen bis zu hunderten von vernetzten Schlössern.

AS280, Installation Software

Mit der Installationssoftware werden die notwendigen Netzwerkeinstellungen über den USB Port im Schloss konfiguriert. Die Installationssoftware ist mit einem USB-Sicherheitsdongle sowie mit einem Passwort geschützt. Jegliche Aktion wird zudem in einem Logfile protokolliert.

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

T: +41 44 931 61 11
www.dormakaba.com

Codefunktionen

- 4 Hierarchiestufen: 1 Master, 4 Manager, 36 Bediener, 1 Kurier
- Code 41 für Audit wählbar
- Code 42 für Aktivierung wählbar
- Code 45 / 46 als Ausgangsimpuls wählbar
- Code 47 als Zeitcode wählbar
- Code 48 zur Schloßsperrung / Code 49 zur Freigabe wählbar
- Verfallcodes für Gruppe 4 wählbar
- 4-Augen-Modus für Öffnung wählbar: aus gleicher, unterschiedlicher oder beliebiger Gruppe
- 4-Augen-Modus für Programmierung wählbar
- Einzel- oder Gruppensperrung von Codes
- Bedrohungscode wählbar +/- 0..9
- Strafsperre nach 4 Falscheingaben

Berechtigungen

- Schloßöffnung Master und Manager wählbar
- Sperrzeitumgehung für Master wählbar
- Zugriff der Manager und Bediener auf Eilsperre wählbar
- Zugriff der Manager auf Benutzer aller Gruppen wählbar
- Zeitverzögerungsumgehung für Kurier wählbar

Zubehör

Externe Steckernetzteile

- Steckernetzteil für den Standalone-Betrieb. Anschluss direkt an Axessor®-Schloß EU, 100–240V/50–60Hz/6V
- Steckernetzteil für den Anschluss an Power Box (EU, 100–240V/50–60Hz/12V stabilisiert).
- Power Box für den Standalone-Betrieb. Anschluss direkt an Axessor®-Schloß, 9–24 VDC/6VDC.

Verbindungskabel

Verbindungskabel Eingabeeinheit – Tresorschloß für frei wählbare Montageposition 55/120/200cm.

Zeitfunktionen

- Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- 35 Wochensperrzeit-Programme
- 22 Urlaubs- und jährliche Sperrzeiten
- Eilsperre
- 8 Sperrzeitenunterbrechungen
- Anzeige nächste Öffnungszeit wählbar
- Fernsperrung Schloßzugriff
- Sperrzeit nach letzter Öffnung
- Für drei Codegruppen zeitabhängige Funktionen wählbar (Verzögerung, 4-Augen-Mode Umschaltung, Codesperre, Partial Locking).

Öffnungsverzögerung

- für jede Codegruppe Normal- und Bedrohungsverzögerung wählbar von 0.99 Minuten
- Bestätigungszeitfenster wählbar von 1.99 Minuten
- Eingang zum Umgehen der Öffnungsverzögerung
- Eingang zum Umgehen der Eilsperre

Zulassungen

- EN 1300 B, VdS Klasse 2
- UL Typ 1
- CNPP a2p Stufe B in Vorbereitung

Funktionsumfang

Motorschloß

- Patentiertes Motorschloß mit automatischer Verriegelung
- Riegel und Motor Sensoren überwacht
- Riegelöffnungsdauer wählbar
- Schnelle Umrüstung dank Standardabmessungen
- 1 potenzialfreier Eingang 12 VDC
- 1 kontaktgesteuerter Eingang
- 2 potenzialfreie Ausgänge
- Ein-/Ausgangspolarität invertierbar
- Speicher für 10'000 Ereignisse
- Externe Spannungsversorgung optional

Eingabeeinheit

- Hochwertige, robuste Metall-Eingabeeinheit mit USB-Schnittstelle
- Kontrastreiche LCD-Anzeige
- 10 umstellbare Anzeigesprachen (EN, FR, DE, NL, IT, ES, HU, PT, PL, TR)
- Batteriebetrieb (3 x AM3, AA)

eBox Netzwerkmodul

- AES-256 Datenverschlüsselung
- 5 kontaktgesteuerte Eingänge
- 5 potenzialfreie Ausgänge
- Ein-/Ausgangspolarität invertierbar
- Spannungsversorgung 9 bis 24 VDC
- LAN-Anschluss 1 x 10/100 Mbps (RJ45)

Software

- AS280-INSW Installationssoftware:
 - Setzen der Netzwerkparameter
- AS283-SDK:
 - Software-Entwicklungspaket
 - ermöglicht kundenspezifische Applikation
- AS284-NETW Programmiersoftware:
 - unterstützt USB und LAN/WAN
 - Gruppier- und Batchfunktion
 - auslesen des Ereignisspeichers
- Netzwerk und Zugriffskontrolle durch USB-Dongle sichergestellt
- Windows Betriebssysteme (32/64 Bit) ab W7 werden unterstützt

